WRA13/20/25/30/35

R1234yf

cosmotec

your cooling solutions

Alimentazioni: **400Vac - 3ph - 50Hz / 460Vac - 3ph - 60Hz**
Grado di protezione: **IP54**
Compressori scroll
Evaporatore a piastre
Circuito idraulico Non-Ferrous
Condensatore a batteria alettata

Limiti di Funzionamento Estesi
Funzionamento a pieno carico garantito a temperature esterne massime fino a 45°C e minime fino a -20°C tramite versione LT (dove disponibile). Le unità WRA di serie producono acqua refrigerata con temperatura di uscita evaporatore compresa tra +5°C e +30°C (fino a -5/-10°C nella versione Brine)

Versioni
- Base
- LT per bassa temperatura ambiente -20°C
- Brine per bassa temperatura uscita -5/-10°C
- per circuito idraulico in pressione

Codice		M.U.	WRA13	WRA20	WRA25	WRA30	WRA35
Gas Refrigerante			R1234yf				
Alimentazione		V-ph-Hz	400/3/50				
Altezza		mm	1345	1370	1370	1648	1648
Larghezza		mm	560	560	560	735	735
Profondità		mm	720	720	720	930	930
N°compressori			1/1				
N°ventilatori assiali			1				
Potenza Frigorifera (1)	50 Hz	kW	4,8	6,5	7,9	12	13,8
Potenza Assorbita (1)	50 Hz	kW	1,26	1,71	2,15	3,07	3,58
Portata acqua evaporatore (1)	50 Hz	l/min	13,8	18,6	22,6	34,4	39,6
Connessioni idrauliche		"	3/4	3/4	3/4	1	1
Volume serbatoio		dm3	40	40	40	100	100
Peso a vuoto		kg	137	142	145	222	225

(1) Dati riferiti a: Temperatura acqua ingresso uscita 20/15 °C - Temp. aria 32 °C
(4) Peso dell'unità in configurazione serbatoio + pompa P3 senza opzioni/accessori

STULZ S.p.A. - Via E.Torricelli 3 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Tel. +39 045.6331600 - info@cosmotec-cooling.com - **www.cosmotec.it**